Kompletní systém řízeného větrání obytných prostorů

5 LETÁ ZÁRUKA WOLF

www.czech.wolf.eu

Řízené větrání objektů je přítomnost i budoucnost

Nárůst cen energií a tlak na snižování emisí skleníkových plynů vede ke snaze projektovat a stavět budovy s minimální tepelnou ztrátou a téměř absolutní těsností. Jednou ze zásadních otázek přitom zůstává, jak u takových staveb měnit vydýchaný a znečištěný vzduch za čerstvý. Výměna vzduchu pomocí otevřených oken popírá smysl těchto moderních budov (značný únik tepla, nízký komfort způsobený nečistotami a hlukem z ulice), proto se nabízí moderní, komfortní a energeticky úsporné řešení - řízené větrání.

Vysoký komfort bydlení v novostavbách i rekonstrukcích

Správně nadimenzovaný systém řízeného větrání spolehlivě reguluje vlhkost v objektu a brání tak vzniku škodlivých plísní. Kvůli přísunu čerstvého vzduchu už není nutné otevírat okna, do místnosti tak nepronikne hluk z ulice, zápach či dotěrný hmyz. Díky vysoce účinné filtraci přiváděného vzduchu systém splňuje veškerá hygienická kritéria.

Základní hodnoty pro dostatečnou výměnu vzduchu

Během pobytu osob v místnosti je doporučená výměna vzduchu 25 m^3/hod na osobu, případně 0,5 objemu místnosti/hod.

Vše od jednoho výrobce. Výhoda značky Wolf

Značka Wolf nabízí široký sortiment výrobků pro vytápění a větrání. Všechna zařízení disponují řadou výhod:

- vysoká kvalita všech komponentů
- dokonalá kompatibilita
- energetická úspornost
- dlouhá životnost
- rychlá montáž a uvedení do provozu
- snadná obsluha i údržba
- 5letá záruka zdarma

Made in Germany by WOLF

WOLF

Jaký je princip řízeného větrání?

Řízené větrání dopravuje čerstvý vzduch dovnitř budovy a znečištěný ven.

Vzduch proudí zvenčí do pobytových místností (obývací pokoj, ložnice atd.) a z místností jako kuchyň nebo koupelna se odsává ven z budovy. Větrací jednotka přitom získává teplo z odváděného vzduchu a předává je čerstvému, a to s účinností přesahující 90 %. Při minimální spotřebě energie tak automaticky udržuje v budovách optimální a zdravé vnitřní klima.

- Žádné pyly, viry, zápachy nebo plísně
- Úspora nákladů na vytápění
- Spolehlivý a velmi tichý provoz
- Snadné nastavení a automatický provoz řízený na dálku
- Zvýšení hodnoty nemovitosti, díky vyšší energetické třídě



Schéma rozvodu vzduchu



Jaké jsou výhody rekuperace?

Moderní ventilační systémy pracují s rekuperací tepla - využívají teplotu odcházejícího vzduchu k tomu, aby vzduch proudící zvenčí v zimě ohřály a v létě ochladily.

Uspoříte náklady
Rekuperace tepla Wolf pracuje s účinností cca 90 %. Díky této vysoké míře rekuperace tepla snížíte výrazně i celkové náklady na vytápění.

Zdraví na prvním místě
Větrání však především zajistí kvalitní a zdravé vnitřní prostředí, ve kterém strávíme přibližně 90 % našeho života. Tuto výhodu nelze vyjádřit žádnou finanční hodnotou.

Myslíme i na alergiky
Při nadstandardních požadavcích lze zvolit vyšší úroveň filtrace a antibakteriální povrch trubek s antistatickými vlastnostmi.



V zimě pomáhá vytápět, v létě snižovat teplotu čerstvého vzduchu. Rekuperace tepla šetří náklady dvanáct měsíců v roce.

Jaká existují řešení větracích systémů?

Decentrální

instalujeme podle potřeby v jednotlivých místnostech. Vyměňujeme tedy vzduch přes otvor ve zdi. Není potřeba větších stavebních úprav. Skvěle se hodí pro renovace starších objektů.



Centrální

zásobuje čerstvým vzduchem celou budovu. V jednotlivých místnostech se osadí ventily na přiváděný nebo odváděný vzduch. Přes rozvody se pak vzduch dostává do jednotky, která je tvořena vždy dvěma ventilátory. Ty pak zabezpečují řízené proudění vzduchu.



Dokonalá souhra všech komponentů

Rozvody promyšlené do detailu
Systém rozvodů je vyroben z kvalitních materiálů a splňuje veškerá hygienická kritéria.

Jednoduchá instalace
Rychlá kompletace potrubního systému probíhá zasunutím jednotlivých dílů do sebe. Snadné vyregulování systému při uvedení do provozu se provádí podle jednoduchého návrhového softwaru WOLF CWL.



Různé druhy tlumičů hluku

Nabídka filtrů nejrůznějších tříd (také pro alergiky a astmatiky)

Potrubní systém s kruhovým průřezem



Potrubní systém s plochým průřezem



Snadná a rychlá instalace rozvodů vzduchu

Větrací jednotky CWL-2, CWL-F

- CWL-2 pro novostavby rodinných domů a bytů
- CWL-F pro rekonstrukce rodinných domů a bytů, do stísněných prostorů

Centrální větrací jednotka CWL-2 225, 325/400, 450/600

- Nejtišší větrací jednotka WOLF v novém, atraktivním designu
- Míra rekuperace tepla max. 99 %
- Kompaktní konstrukce, montáž na stěnu
- Bypass pro noční chlazení, integrovaný předehřev, automatická protimrazová regulace
- Vyjímatelný plastový křížový protiproudý deskový výměník tepla
- Ventilátory se stálým průtokem Constant Flow
- Integrovaný elektrický předhřívací registr 1000W
- Filtry ISO Coarse 60 % (G4) / filtry ePM1 50 % (F7) jako volitelné příslušenství
- Indikátor výměny filtru na zařízení v ovládacím modulu nebo na 4-stupňovém přepínači
- Certifikát pro pasivní dům a schválení DIBt
- Součástí dodávky je sifon s kuličkou
- Možnost napojit snímač kvality vzduchu, vlhkosti vzduchu, CO_2
- Volitelně: Ovládání modulem BM-2 nebo RM-2

Centrální větrací jednotka CWL-F Excellent

- Ploché provedení - hloubka jednotky CWL-F 150 pouhých 198 mm
- Montáž na stěnu nebo pod strop
- Míra rekuperace tepla max. 94 %
- Vyjímatelný plastový křížový protiproudý deskový výměník tepla
- Zabudovaný bypass a automatická protimrazová regulace
- Ventilátory se stálým průtokem Constant Flow
- Jednotka CWL-F-150 Excellent má integrovaný elektrický předehřívací registr 375W
- Filtry ISO Coarse 60 % (G4) / filtry ePM1 50 % (F7) jako volitelné příslušenství
- Indikátor výměny filtru v ovládacím modulu
- Certifikát pro pasivní dům a schválení DIBt
- Možnost napojit snímač kvality vzduchu, vlhkosti vzduchu, CO_2
- Nutnost použití ovládacího modulu BM-2 nebo RM-2

označení	obj. číslo
CWL-2 225 4/0 L	**7100871**
CWL-2 225 4/0 R	**7100872**
CWL-2 325 4/0 L	**7100765**
CWL-2 325 4/0 L (entalpický výměník)	**2139587**
CWL-2 325 4/0 R	**7100766**
CWL-2 325 4/0 R (entalpický výměník)	**2139588**
CWL-2 325 2/2 L	**připravujeme**
CWL-2 325 2/2 R	**připravujeme**
CWL-2 400 4/0 L	**7100767**
CWL-2 400 4/0 R	**7100768**
CWL-2 400 2/2 L	**připravujeme**
CWL-2 400 2/2 R	**připravujeme**
nové CWL-2 450 4/0 L	**připravujeme**
nové CWL-2 450 4/0 R	**připravujeme**
nové CWL-2 600 4/0 L	**připravujeme**
nové CWL-2 600 4/0 R	**připravujeme**

označení	obj. číslo
CWL-F 150 (s předehřívacím registrem)	**7100660**
CWL-F 150 (bez předehřívacího registru)	**7100659**
CWL-F 300 (bez předehřívacího registru)	**7100661**

Produkty WOLF jsou registrované v dotačních programech

Více informací zde

Větrací jednotky
CWL-D, FWL PushPull, CWL-T

- CWL-D a FWL PushPull pro modernizace a rekonstrukce rodinných domů a bytů
- CWL-T pro novostavby rodinných domů a bytů, možnost jedinečného řešení Tower

Decentrální větrací jednotka CWL-D

- Vnitřní panel bílý, montáž přes vnější stěnu
- Míra rekuperace tepla max. 87 %
- Plastový protiproudý výměník tepla
- 2 ovládací tlačítka s LED ukazateli
- Zabudovaný automatický bypass, automatická regulace protimrazové ochrany
- Integrovaný elektrický předehřívací registr 175W
- Filtry ISO Coarse 60 % (G4) / filtry ePM1 50 % (F7) jako volitelné příslušenství
- Zařízení připraveno k připojení do sítě.
- Indikátor výměny filtru na zařízení.
- Připojení 230V, jednotka je opatřena kompletní kabeláží
- Možnost napojit snímač vlhkosti vzduchu a CO_2

označení	obj. číslo
CWL-D-70 (nástěnný kryt nerez)	**7100663**
CWL-D-70 (nástěnný kryt bílý)	**7100664**

Centrální větrací jednotka CWL-T

- Kompaktní konstrukce, montáž na podlahu
- Míra rekuperace tepla max. 93 %
- Vyjímatelný plastový křížový protiproudý deskový výměník tepla
- Zabudovaný bypass, automatická regulace protimrazové ochrany
- Dodávka obsahuje sifon
- Integrovaný elektr. předhřívací registr 1000W
- Filtry ISO Coarse 60 % (G4) / filtry ePM1 50 % (F7) jako volitelné příslušenství
- Zařízení připraveno k připojení do sítě
- Indikátor výměny filtru v ovládacím modulu
- Certifikát pro pasivní dům a schválení DIBt
- Teplovodní výměník (volitelné příslušenství)
- Nutnost použití ovládacího modulu BM-2 nebo RM-2
- Možnost napojit snímač kvality vzduchu, vlhkosti vzduchu, CO_2

označení	obj. číslo
CWL-T-300 4/0 L	**7100662**

Decentrální větrací jednotka FWL PushPull

- Ideální řešení při modernizaci či rekonstrukci - bez rozvodů potrubí
- Decentrální větrání s rekuperací tepla max. 84 %
- Vhodné pro alergiky – čistý a zdravý vzduch bez pylů a hmyzu
- S vysoce účinným keramickým výměníkem tepla a EC ventilátorem s nízkou spotřebou energie
- Párový provoz - pro instalaci jsou zapotřebí alespoň dvě zařízení

označení	obj. číslo
FWL PushPull 45	**7100663**
FWL PushPull 45 RC	**7100664**

Náš tip: Jedinečné řešení Tower

Kombinace větrací jednotky se zdrojem tepla (kondenzační kotel CGS-2, případně tepelné čerpadlo BWL-1S) vytváří kompaktní sestavné řešení, které zaujme i svým vzhledem. A to všechno na ploše pouhých 0,96 m².

Produkty WOLF jsou registrované v dotačních programech

Více informací zde

Větrací jednotky CWL-Excellent

• pro novostavby rodinných domů a bytů

Centrální větrací jednotka CWL-300/400 Excellent

- Kompaktní konstrukce, montáž na stěnu
- Míra rekuperace tepla max. 93 %
- Integrovaný ovládací displej
- Vyjímatelný plastový křížový protiproudý deskový výměník tepla
- Automatická regulace protimrazové ochrany
- Integrovaný elektrický předhřívací registr 1000W zabudovaný bypass
- Filtry ISO Coarse 60 % (G4) / filtry ePM1 50 % (F7) jako volitelné příslušenství
- Indikátor výměny filtru na zařízení, v ovládacím modulu nebo na 4-stupňovém přepínači
- Certifikát pro pasivní dům a schválení DIBt
- Sifon pro odvod kondenzátu: volitelné příslušenství
- Volitelně: Ovládání modulem BM-2 nebo RM-2
- Možnost napojit snímač kvality vzduchu, vlhkosti vzduchu, CO_2

označení	obj. číslo
CWL-300 2/2 L	**7100604**
CWL-300 2/2 R	**7100602**
CWL-300 4/0 L	**7100603**
CWL-300 4/0 R	**7100601**
CWL-400 2/2 L	**7100609**
CWL-400 2/2 R	**7100606**
CWL-400 4/0 L	**7100608**
CWL-400 4/0 R	**7100605**

Centrální větrací jednotka CWL-180 Excellent

- Kompaktní konstrukce, montáž na stěnu
- Míra rekuperace tepla max. 92 %
- Integrovaný ovládací displej
- Vyjímatelný plastový křížový protiproudý deskový výměník tepla
- Funkci bypassu plní řízení ventilátorů
- Automatická regulace protimrazové ochrany
- Sifon pro odvod kondenzátu: volitelné příslušenství
- Volitelně: Ovládání modulem BM-2 nebo RM-2
- Možnost napojit snímač kvality vzduchu, vlhkosti vzduchu, CO_2

označení	obj. číslo
CWL-180 4/0 L	**7100660**
CWL-180 4/0 R	**7100599**

Produkty WOLF jsou registrované v dotačních programech

Více informací zde

Regulace / příslušenství regulace

Ovládací modul BM-2
Řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem, bez snímače vnější teploty, s nástěnným držákem
obj. č. 8908340

Dotykový ovládací modul RM-2 eBus
Regulátor prostorové teploty s denním/týdenním programem, dálkové ovládání větrání (i vytápění s BM-2 v systému)
obj. č. 8908995

Modul WOLF Link Home – pro zabudování do zařízení
S rozhraním LAN a WLAN pro připojení regul. systému k počítačové síti.
obj. č. 8908650

Modul WOLF Link Pro – externí instalace
S rozhraním LAN a WLAN pro připojení regul. systému k počítačové síti. Včetně eBus kabelu, LAN kabelu a napáječe.
obj. č. 8908651

Snímač kvality vzduchu
jako snímač směsi plynů, výstupní signál 0 – 10 V, napájení 24 V.
obj. č. 2744756

Snímač vlhkosti vzduchu
pro měření relativní vlhkosti vzduchu; výstupní signál 0 – 10 V, napájení 24 V
obj. č. 2745192

Snímač CO_2
pro měření obsahu CO_2 ve vzduchu, s výstupním signálem 0 - 10 V.
obj. č. 2744854

Snímač CO_2 E BUS podomítkový
pro měření obsahu CO_2 ve vzduchu; výstupní signál 0 - 10 V, napájení 24 V.
obj. č. 2745666

Snímač vlhkosti vzduchu do ISO potrubí
pro měření relativní vlhkosti
obj. č. 2745372

Potrubní systém ISO CWL



Trubka ISO
Délka 2000 mm
obj. č. 2577369 (DN125)
obj. č. 2577362 (DN160)
obj. č. 2577371 (DN180)

Trubka ISO koleno 90°
obj. č. 2576009 (DN125)
obj. č. 2577363 (DN160)
obj. č. 2576011 (DN180)

Trubka ISO koleno 45°
obj. č. 2576012 (DN125)
obj. č. 2577364 (DN160)
obj. č. 2576014 (DN180)

Trubka ISO T-kus
obj. č. 2576019 (DN125)
obj. č. 2577572 (DN160)

Trubka ISO Y-kus 45°
obj. č. 2575792 (DN180)

Svěrný kroužek
obj. č. 2576020 (DN125)
obj. č. 2577365 (DN160)
obj. č. 2576022 (DN180)

Střešní průchodky, nástěnné kryty a tlumiče hluku

Střešní průchodka černá
Délka 1159 mm, tepelně izolovaná
obj. č. 2575801 (DN125)
obj. č. 2575802 (DN160)
obj. č. 2575803 (DN180)

Střešní průchodka červená
Délka 1159 mm, tepelně izolovaná
obj. č. 2576999 (DN125)
obj. č. 2577000 (DN160)



Univerzální střešní deska
Pro sklon střechy 25° až 45°
obj. č. 2577001 (černá DN125, DN160)
obj. č. 2577003 (červená DN125, DN160)
obj. č. 2577002 (černá DN180)

Průchodka přes plochou střechu
Sklon 0°
obj. č. 2577004 (DN160)
obj. č. 2577005 (DN180)

Svislý vzduchovod s laminátovým krytem (set)
Materiál ušlechtilá ocel
obj. č. 2577927 (DN160)

Svislý vzduchovod s 90° obloukem (set)
Materiál ušlechtilá ocel
obj. č. 2577928 (DN160)

Tlumič hluku UNIAIR
DN160/180, délka 650 mm
obj. č. 2577912

Flexibilní tlumič hluku
Pro přívod nebo odvod, 50 mm izolace
obj. č. 2577798 (DN125, délka 1000 mm)
obj. č. 2577799 (DN160, délka 1000 mm)
obj. č. 2577800 (DN180, délka 1000 mm)

Tlumič hluku
Pro přívod nebo odvod, 50 mm izolace
obj. č. 2577765 (DN125, délka 500 mm)
obj. č. 2577766 (DN160, délka 500 mm)
obj. č. 2577767 (DN180, délka 500 mm)

Tlumič hluku
Pro přívod nebo odvod, 50 mm izolace
obj. č. 2575812 (DN125, délka 1000 mm)
obj. č. 2577367 (DN160, délka 1000 mm)
obj. č. 2575814 (DN180, délka 1000 mm)

Nástěnný kryt CWL s hrdlem
obj. č. 2575809 (DN125, bílý RAL 9010)
obj. č. 2575810 (DN160, bílý RAL 9010)
obj. č. 2575811 (DN180, bílý RAL 9010)
obj. č. 2575806 (DN125, černý)
obj. č. 2575807 (DN160, černý)
obj. č. 2575808 (DN180, černý)

Venkovní dvojitá mřížka
Pro vnější a odpadní vzduch,
obj. č. 2577458 (DN125, bílá)
obj. č. 2577579 (DN160, bílá)
obj. č. 2577839 (DN125, ušlechtilá ocel)
obj. č. 2577840 (DN160, ušlechtilá ocel)



Tlumič hluku
Pro přívod a odvod vzduchu
obj. č. 2577434 (DN125, délka 482 mm)
obj. č. 2577606 (DN160, délka 600 mm)

Venkovní dvojitá mřížka - UNIAIR design
Pro přívod a odvod vzduchu
obj. č. 2577921 (DN125, ušlechtilá ocel)
obj. č. 2577922 (DN160, ušlechtilá ocel)

Venkovní dvojitá mřížka - UNIAIR design
Pro přívod a odvod vzduchu
obj. č. 2577934 (DN160, antracit RAL)
obj. č. 2577923 (DN180, ušlechtilá ocel)

Rozdělovače vzduchu

Rozdělovač vzduchu DN 125-180
Antistatický a antibakteriální polypropylen, pro přívod nebo odvod vzduchu
8 hrdel DN75 se 4 víčky
obj. č. 2577595

Rozdělovač vzduchu DN 125-180
Antistatický a antibakteriální polypropylen, pro přívod nebo odvod vzduchu
16 hrdel DN75 s 8 víčky
obj. č. 2577596

Rozdělovač vzduchu DN 125-180
Antistatický a antibakteriální polypropylen, pro přívod nebo odvod vzduchu
24 hrdel DN75 s 12 víčky
obj. č. 2577597

Rozdělovač vzduchu MINI
8-75 pro ISO potrubí DN125
obj. č. 2577835



Rozdělovač vzduchu MINI
6-75 pro ISO potrubí DN125
obj. č. 2577836

Rozdělovač vzduchu MINI
16-75 pro ISO potrubí DN125-180
obj. č. 2577837

Rozdělovač vzduchu MINI
12-75 pro ISO potrubí DN125-180
obj. č. 2577838

Adaptér DN63
Pro připojení k rozdělovači DN125-180 plastový
obj. č. 2577598

Adaptér na plochý kanál 50×100
Pro připojení k rozdělovači DN125-180 plastový
obj. č. 2577599

Adaptér na plochý kanál 50×140
Pro připojení k rozdělovači DN125-180 plastový
obj. č. 2577600

Škrticí clona DN75
K rozdělovači DN125-180, plastová, antistatická, antibakteriální,
balení 10 ks
obj. č. 2577589



Regulátor objemového průtoku V-EASY
obj. č. 2577834

Rozdělovač vzduchu UNIAIR
obj. č. 2577924 (DN125-180 basic)
obj. č. 2577925 (DN125-180 premium, bílá RAL 2016)

Přípojka DN 125-180
k rozdělovači DN125-180 plastová, antistatická, antibakteriální
obj. č. 2577601

Tlumič hluku a regulátor průtoku
Pro připojovací kus DN125
obj. č. 2577576

Systém rozvodu vzduchu s kruhovým průřezem

Rozvod vzduchu
S hladkým vnitřním povrchem,
balení 50 m
obj. č. 2577412 (DN63/52, balení 50 m)
obj. č. 2577414 (DN75/63, balení 50 m)

Rozvod vzduchu
Antistatický a antibakteriální povrch,
balení 50 m
obj. č. 2577411 (DN63/52, balení 50 m)
obj. č. 2577413 (DN75/63, balení 50 m)

Řezač trubek
Pro rozvod vzduchu s kruhovým průřezem
obj. č. 1731894

Koleno 90°
Pro rozvod vzduchu, antistatický a antibakteriální povrch
obj. č. 2577704 (DN63)
obj. č. 2577705 (DN75)

Rychlospojka pro rozvod vzduchu
Antistatická a antibakteriální
obj. č. 2577415 (DN63/52)
obj. č. 2577416 (DN75/63)

Svěrný kroužek
Antistatický a antibakteriální, balení 10 ks
obj. č. 2577547 (DN63/52)
obj. č. 2577548 (DN75/63)

Rozdělovač vzduchu
S protihlukovou izolací, pro přívod a odvod vzduchu (pro CWL-F-150 Excellent)
obj. č. 2577417 (DN125: 2×10 hrdel DN75)
obj. č. 2577841 (DN125: 2×10 hrdel DN63)



Rozdělovač vzduchu
S protihlukovou izolací, pro přívod a odvod vzduchu (pro CWL-F-300 Excellent)
obj. č. 2577607 (DN125: 2×9 hrdel DN75)
obj. č. 2577842 (DN125: 2×9 hrdel DN63)

Přípojka na ventil DN 125
Pro 2 potrubí s 1 víčkem, antistatický a antibakteriální povrch, L=325 mm
obj. č. 2577881 (DN75, 180°)

Přípojka na ventil DN 125
Pro 2 potrubí s 1 víčkem, antistatický a antibakteriální povrch, L=325 mm
obj. č. 2577294 (DN63, 90°)
obj. č. 2577295 (DN75, 90°)



Přípojka na podlahovou mřížku
S 1 víčkem a 2 hrdly, antistatický a antibakteriální povrch, délka L=300 mm
obj. č. 2577575 (DN75/63)

Víčko na vzduchovou hadici
Antistatický a antibakteriální povrch
obj. č. 2575835 (DN63/52)
obj. č. 2575824 (DN75/63)

Prodloužení přípojky na ventil DN 125
Plastové, 285 mm
obj. č. 2577882

Uzavírací víčko na ventil DN 125
Balení 10 ks
obj. č. 2577090

Adaptér 90° z kruhového na plochý kanál 50×100
Antistatický a antibakteriální povrch
obj. č. 2577347

Systém rozvodu vzduchu s plochým průřezem

Plochý rozvod vzduchu
S hladkým vnitřním povrchem, antistatický a antibakteriální povrch
obj. č. 2576163 (50×100, balení 50 m)
obj. č. 2577582 (50×140, balení 20 m)

Víčko na plochou hadici
Antistatický a antibakteriální povrch
obj. č. 2576457 (50×100, balení 10 ks)
obj. č. 2577583 (50×140, balení 10 ks)

Koleno 90° svislé pro plochý systém rozvodu vzduchu
Antistatický a antibakteriální povrch
obj. č. 2576164 (50×100, svislé)
obj. č. 2577587 (50×140, svislé)

Koleno 90° vodorovné pro plochý systém rozvodu vzduchu
Antistatický a antibakteriální povrch
obj. č. 2576165 (50×100, vodorovné)
obj. č. 2577586 (50×140, vodorovné)

Rychlospojka pro plochý systém rozvodu vzduchu
Antistatický a antibakteriální povrch
obj. č. 2576166 (50×100)
obj. č. 2577588 (50×140)

Těsnicí kroužek pro plochý systém rozvodu vzduchu
Antistatický a antibakteriální povrch
obj. č. 2576167 (50×100, balení 10 ks)

Těsnicí kroužek pro plochý systém rozvodu vzduchu
Antistatický a antibakteriální povrch
obj. č. 2577585 (50×140, balení 10 ks)

Záslepka pro plochý systém rozvodu vzduchu
Antistatický a antibakteriální povrch
obj. č. 2576168 (50×100)
obj. č. 2577591 (50×140)

Rozdělovač vzduchu pro CWL-F 150
S protihlukovou izolací, pro přívod a odvod vzduchu, kovový, délka 482 mm
obj. č. 2577430 (DN125: 2×6 hrdel 50×100)



Rozdělovač vzduchu pro CWL-F 300
S protihlukovou izolací, pro přívod a odvod vzduchu, kovový, délka 600 mm
obj. č. 2577608 (DN160: 2×9 hrdel 50×100)

Škrticí clona pro plochý systém rozvodu vzduchu
Antistatický a antibakteriální povrch
obj. č. 2576459 (50×100, balení 10 ks)



Přípojka na ventil DN 125
Antistatický a antibakteriální povrch, včetně víčka k přípojce DN125
obj. č. 2576172 (délka L=240 mm, 50×100)
obj. č. 2577592 (délka L=330 mm, 50×140)



Přípojka na podlahovou mřížku
Antistatický a antibakteriální povrch, délka L=220 mm
obj. č. 2576173 (50×100)



Přípojka na podlahovou mřížku
Antistatický a antibakteriální povrch, s 1 víčkem a 2 hrdly, délka L=240 mm
obj. č. 2577593 (50×140)



Podlahová mřížka kovová
obj. č. 2576175 (bílá)
obj. č. 2576176 (antikor)

Ventily pro přívod a odvod vzduchu

Ventil UNIAIR 125R
Designový ventil kulatý, pro přívod a odvod vzduchu
obj. č. 2577988

Ventil UNIAIR 125Q
Designový ventil hranatý, pro přívod a odvod vzduchu
obj. č. 2577989

Ventil přívodu vzduchu DN 125, plastový
Včetně rámu a gumového těsnění
obj. č. 2577610

Ventil přívodu vzduchu DN 125, kovový
Včetně rámu a gumového těsnění
obj. č. 2577611

Ventil odvodu vzduchu DN 125, plastový
Včetně rámu a gumového těsnění
obj. č. 2577612

Ventil odvodu vzduchu DN 125, kovový
Včetně rámu a gumového těsnění
obj. č. 2577613

Filtry a příslušenství

Elektrostatický vzduchový filtr UNIAIR
Včetně filtru PM2,5 99%
obj. č. 1670350

Redukce
Pro elektrostatický vzduchový filtr UNIAIR
obj. č. 2577937 (DN250-DN125, 2 ks)
obj. č. 2577938 (DN250-DN160, 2 ks)
obj. č. 2577939 (DN250-DN180, 2 ks)

Náhradní filtr
Pro elektrostatický vzduchový filtr UNIAIR ISO Coarse PM2,5 99%
obj. č. 1670351 (522×184 mm, 2 ks)

Servisní sada filtrů pro CWL-300/400
Pro venkovní vzduch, ePM2,5 50% (M6)
obj. č. 1668497 (415×237 mm, 2 ks)



Servisní sada filtrů pro CWL-180
Pro venkovní vzduch, ePM2,5 50% (M7)
obj. č. 1669258 (295×140 mm, 2 ks)

Servisní sada filtrů pro CWL-300/400
Pro venkovní vzduch, ePM2,5 50% (M7)
obj. č. 1669302 (522×184 mm, 2 ks)



Servisní sada filtrů pro CWL-F 150
Pro venkovní vzduch, ePM2,5 50% (M7)
obj. č. 1669303 (164×132 mm, 2 ks)

Servisní sada filtrů pro CWL-F/T 300
Pro venkovní vzduch, třída F7
obj. č. 1669304 (234×166 mm, 2 ks)

Servisní sada filtrů s aktivním uhlím pro CWL-300/400
Pro venkovní vzduch, antialergenní ePM2,5 50%, (M6)
obj. č. 1669305 (522×184 mm, 2 ks)

Naše partnery podporujeme ve všech směrech

Pět věcí, o které se můžete opřít:

1. **Spolehněte se na naše odborné rady během celé realizace projektu**

2. **Vytvoříme vám návrh optimálního řešení:**
   - s výpočtem průtoků v místnostech
   - s výpočtem regulace celého systému, spotřebou a účinností jeho provozu
   - s návrhem produktů a se zakreslením rozvodů

3. **Vypracujeme přesnou a přehlednou cenovou nabídku**

4. **Zaškolíme vás na montáž systému a jeho uvedení do provozu**
   - Předáme vám praktické a odborné znalosti on-line nebo v naší Akademii Wolf
   - Nabízíme asistenci odborníků Wolf při první realizaci

5. **Využijte snadnou a rychlou dostupnost výrobků Wolf a potřebného příslušenství**
   - Udržujeme stálou skladovou zásobu ve vlastním skladu v ČR
   - Výrobky Wolf jsou také k dispozici po celé ČR v síti velkoobchodních partnerů i lokálních prodejců



Náš tip: softwarový nástroj pro projektanty

Rychlým a intuitivním způsobem vypočítá proudění vzduchu v objektu a vytvoří velmi přesnou specifikaci potřebných prvků pro instalaci systému větrání. Odtud je už krůček k vytvoření přesné cenové nabídky. Výstupy z tohoto softwaru slouží jako podklad pro zakreslení celkových rozvodů řízeného větrání v objektu v projektové dokumentaci.

Program CWL Auslegung je volně dostupný zde

WOLF Akademie: Partner pro váš úspěch

Nechte naše znalosti pracovat pro vás

Spolehlivý partner profesionálů z oblasti vytápění a větrání. Získejte s námi snadno a rychle nejnovější poznatky z oboru. Poznejte všechny výhody moderních produktů WOLF, jejich montáž, servis i ovládání. Vyzkoušejte si je v našich praktických učebnách. Ptejte se našich odborných lektorů, rádi vám odpoví. Buďte krok před ostatními.

Proč WOLF Akademie

- ☑ Prakticky vedené semináře
- ☑ Nejnovější teoretické a praktické poznatky
- ☑ Výuka online i prezenčně
- ☑ Individuální přístup
- ☑ Vzdělávání přímo od odborníků
- ☑ Odborné poradenství

Koho ve Wolf Akademii školíme?

- ☑ Servisní techniky
- ☑ Montážní firmy
- ☑ Projektanty z oblasti vytápění
- ☑ Projektanty z oblasti vzduchotechniky

Mimo to nabízíme spolupráci středním i vysokým školám a přednášíme na odborných konferencích.
Školicí centrum provozujeme v sídle společnosti v Brně i v Praze.

Více informací najdete zde

WOLF

WOLF

BONUS PROGRAM

WOLF

Přidejte se i vy do Bonus programu Wolf

Přinášíme vám jedinečný nástroj pro váš úspěch i výdělek

Oficiální věrnostní program jsme vytvořili pro vás, naše montážní partnery. Díky němu snadno a rychle zhodnotíte vaše každodenní pracovní úsilí. Registrujte výrobky Wolf a sbírejte body, za které si můžete vybrat odměnu, která vám pomůže ve vašem podnikání.

Součástí Bonus programu je také kompletní katalog produktů Wolf a Gabotherm. Budete mít okamžitý přehled o ceně výrobku, který můžete ihned objednat.

bonus.wolfcr.cz

Registrujte se zde

Wolf dokáže víc, než jen větrat

Představte si ucelený systém, který vytváří kvalitní a zdravé vnitřní prostředí. Ideální teplota v zimě i v létě, optimální vlhkost a vždy čerstvý vzduch. To vše dokáže Wolf díky svým výrobkům zajistit: ekologicky šetrné a spolehlivé zdroje tepla jako jsou kondenzační kotle nebo stále oblíbenější tepelná čerpadla, široká škála zásobníků a ohřívačů vody, solární panely nebo řízené větrání s rekuperací. Všechna zařízení lze navíc napojit na jedinou regulaci, takže vše ovládáte jednoduše a odkudkoliv třeba pomocí vašeho chytrého telefonu. Jeden výrobce – jeden systém.

A jak je to s případným servisním zásahem? Za pomoci vzdáleného bezplatného přístupu lze snadno zajišťovat na dálku hladký a spolehlivý provoz všech vašich zařízení.

nová zelená úsporám

R290 Natural Refrigerant

vytápění větrání ohřev vody

Kontakty

Technika pro vytápění a větrání

Manažer prodeje pro region Čechy
+420 731 496 663

Praha, Středočeský kraj
+420 731 186 998

Královéhradecký, Pardubický kraj
+420 734 181 700

Jihočeský, Středočeský kraj
+420 733 606 276

Karlovarský, Plzeňský kraj
+420 724 368 099

Manažer prodeje pro region Morava
+420 724 936 934

Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj
+420 602 141 105

Jihomoravský kraj a kraj Vysočina
+420 602 542 731

Technická podpora a servis
+420 602 768 372
+420 733 622 216

Velké vzduchotechnické jednotky

Obchodní zastoupení Čechy a Morava
+420 724 533 373

Technická podpora
+420 733 622 216
+420 605 856 447

Bytový dům Panorama, Kachlíkova ul., Brno

Futurama Business Park, Sokolovská ul., Praha

Rodinný dům Nitra

Obytná zóna AURELIUM, Trenčín

Rodinné domy, Přeštice

Bytový dům Podhomolí, Choceň

Autocentrum Barth, Pardubice

Hotel Maximus, Brno



Výrobní hala COLOP, Borovany

Bytový dům Holandská čtvrť, Olomouc

Komerční prostory, Kellerova ul., Bardejov

Rodinné domy Cholupice

Nastavený na vaše potřeby.

Máte dotaz? Kontaktujte partnera společnosti Wolf Česká republika s.r.o.:

razítko

Věříme našim výrobkům, proto k nim zdarma nabízíme záruku 5 let.

Více informací o záruce zde:

www.czech.wolf.eu

WOLF
Nastavený na mňa.

Wolf Česká republika s.r.o.
Kořenského 25, 621 00 Brno
info@wolfcr.cz